



Návod k montáži a používání


BSNZ 01 - bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry :	560 x 356 x 340
Hmotnost :	24 kg
Nosnost :	150 kg
Minimální průtok vody :	70 l/min
Průměr odpadu:	89 mm
Doporučená konzola :	KZ 1
Webová stránka produktu:	BSNZ 01

Popis

- BSNZ 01 je celonerezový záchod v závěsném provedení. Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických záchodů, lze tedy nerezový záchod BSNZ 01 zavěsit na veškeré nosné záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm (závit M12) a roztečí mezi vstupem a výstupem 135 mm a mezi vstupem a svorníky 35 mm.



- Rozměry uvedené na obrázku platí pro výšku horní hrany 430 mm od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby - např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Instalace

Stavební připravenost pro montáž

- Zazděná nosná konstrukce KZ 1 nebo jiná vhodná nosná konstrukce, například se zabudovanou nádrží. Připojovací rozměry musí být dle obrázku.
- Dokončeny obklady

Montáž

- Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku
- Na splachovací trubku d 34 mm nasadit těsnicí manžetu. Při použití jiné trubky je nutné použít odpovídající manžetu.
- Vstupní i výstupní manžety namazat vhodným lubrikantem.



4. Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů
5. Nasadit nerezový záchod, přitlačit ho ke stěně a dotáhnout matice M 12.
6. Vyzkoušet těsnost všech spojů.
7. Přišroubovat krytky kotevních šroubů.

Legenda a dodané díly

- nerezový záchod 1 ks
- bit na bezpečnostní šrouby 1 ks
- matice M12 vč. podložek 2 ks
- vstupní manžeta - vlnovec 1 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.