



Katalógový list

OZ 01.V - Podlahová vpusť s roštom

OZ 01.V je celonerezová priemyselná podlahová vpusť so zápachovou uzávierkou určená do kuchýň, hál a iných vnútorných priestorov, kde nie je prevádzka paletových a vysokozdvížných vozíkov. Vpusť je krytá nerezovým roštom s veľkosťou ok 25 x 25 mm. Z dôvodu veľkosti ok na krycom rošte nie je možné použiť vpusť do spíčov a ostatných priestorov, kde sa osoby pohybujú bez obuvi.

Vpusť je dostupná v troch typových prevedeniach podľa priemeru odpadu: **d = 50 mm, 75 mm a 110 mm**. Odpad je smerom nadol. Ku každej vpusti je tiež za príplatok dostupný kalový kôš (nutné uviesť v objednávke).

Vpuste sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele kvality ČSN 17 240 (AISI 304). Na čistenie nesmú byť použité prostriedky obsahujúce chlór. Pre prostredie s obsahom chlóru odporúčame konzultovať zákazkovú výrobu z iného materiálu (napr. AISI 316). Na ošetrovanie výrobkov z nehrdzavejúcej ocele odporúčame používať prípravky Würth.



Kompletná dodávka

- nerezová vpusť 1 ks
- krycí rošt 1 ks
- zápachová uzávierka – kryt 1 ks
- *kalový kôš podľa typu vpusti (na objednávku)
 - Kalový kôš pre OZ 01.V.50 obj. č. 1231701101
 - Kalový kôš pre OZ 01.V.75 obj. č. 1231701111
 - Kalový kôš pre OZ 01.V.110 obj. č. 1231701121

Typové prevedenia

- OZ 01.V.50 podlahová vpusť s roštom 243 x 243 mm
- OZ 01.V.75 podlahová vpusť s roštom 270 x 270 mm
- OZ 01.V.110 podlahová vpusť s roštom 343 x 343 mm

Technické detaily

- Priemer odpadu podľa typu vpusti (d 50 mm, 75 mm, 110 mm)
- max. prietok zápachovej uzávierky podľa typu vpusti (35 L/min, 50 L/min, 80 L/min)
- zaťaženie K3 vpusť nie je určená na kolmé prechádzanie paletovacím vozíkom



Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Vhodný otvor v podlahe pre osadenie vpusti.
- Pripravené odpadové potrubie.



Schéma

D 50 mm	D 75 mm	D 110 mm

1. Nerezová vpust'
2. Zápachová uzavěrka – kryt
3. Krycí rošt
4. * Volitelně kalový kôš na objednání podle typu vpusti

